

Life Is On

**eliwell**<sup>TM</sup>  
by Schneider Electric



# D Controls

Controllori di temperatura e pressione regolabili

Alta qualità e grande affidabilità grazie alla competenza di Eliwell in campo applicativo, unita a trent'anni di esperienza nella commercializzazione dei prodotti Ranco

[www.eliwell.com](http://www.eliwell.com)

Scarica l'APP My Eliwell



È la soluzione per trovare in tempo reale tutte le informazioni su centinaia di prodotti Eliwell per sistemi di refrigerazione e HVAC.

# D Controls

## Controllori di temperatura e pressione regolabili

### D16T - Temperatura

		RANGE DI TEMPERATURA			
		-20...+15 °C -4...+59 °F	-10...+25 °C +14...+77 °F	-40...-5 °C -40...+23 °F	+5...+40 °C +41...+104 °F
ELEMENTO SENSIBILE	CAPILLARE DRITTO	R automatico D regolabile L 2-3-6-12 m			
		R automatico D fisso L 2-3-6-12 m	R automatico D regolabile L 2-3 m	—	—
		R manuale D fisso L 2-3-6-12 m			
	ESTREMITÀ CON BOBINA	R automatico D regolabile L 2 m	R automatico D regolabile L 2 m	R automatico D regolabile L 2 m	—
	R manuale D fisso L 2 m				
BULBO	R automatico D regolabile L 2 m	R automatico D regolabile L 2 m	—	R automatico D regolabile L 2 m	
AMBIENTE (GABBIA)	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile	—	R automatico D regolabile	
	R manuale D fisso	R manuale D fisso			

R = Reset D = Differenziale L = Lungh. elemento sensibile

### D16P - Pressione, singolo

		RANGE DI PRESSIONE			
		LP -0,3...7 bar -0,4...100 psi	HP 7...31 bar 100...450 psi	HP 10...45 bar 145...650 psi	FAN 7...20 bar 100...290 psi
RACCORDO	MASCHIO 7/16-20	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile
		R manuale D fisso	R manuale D fisso	R manuale D fisso	
	CAPILL. 1m CON DADO 7/16	R automatico D regolabile	R automatico D regolabile		R automatico D regolabile
		R manuale D fisso	R manuale D fisso		

R = Reset D = Differenziale

### D17P - Pressione, doppio

		RANGE DI PRESSIONE			
		LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi	HP 7...31 bar HP 100...450 psi	LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi	HP 10...45 bar HP 145...650 psi
RACCORDO	MASCHIO 7/16-20	R automatico D regolabile	R automatico D fisso	R automatico D regolabile	R automatico D fisso
		R automatico D regolabile	R manuale D fisso		
		R manuale D fisso	R manuale D fisso	R manuale D fisso	R manuale D fisso
	CAPILL. 1m CON DADO 7/16	R automatico D regolabile	R automatico D fisso		
	R automatico D regolabile	R manuale D fisso			
	R manuale D fisso	R manuale D fisso			

R = Reset D = Differenziale

### Accessori disponibili



CT123406 • TDS D CONTROLS • IT • rel.12/18 • © Eliwell Controls s.r.l. 2018 • Tutti i diritti riservati

### ITALY - Headquarters

Eliwell Controls srl  
Via dell'Industria, 15 Z.I. Paludi  
32016 Alpagò (BL) - ITALY  
T: +39 0437 986 111  
F: +39 0437 989 066

Seguici su  

Vendite  
T: +39 0437 986 100 (Italy)  
T: +39 0437 986 200 (other countries)  
E: saleseliwell@schneider-electric.com

Supporto tecnico  
T: +39 0437 986 300  
E: Techsupporteliwell@schneider-electric.com

[www.eliwell.com](http://www.eliwell.com)

### Scarica l'APP My Eliwell

 È la soluzione per trovare in tempo reale tutte le informazioni su centinaia di prodotti Eliwell per sistemi di refrigerazione e HVAC.