

Life Is On

**eliwell**<sup>TM</sup>  
by Schneider Electric



# D Controls

Einstellbarer Temperatur- und Druckregler

Hohe Qualität und hohe Zuverlässigkeit dank  
Eliwell's Applikations Know-How, kombiniert mit 30-jähriger  
Erfahrung in der Vermarktung von Ranco Produkten

[www.eliwell.com](http://www.eliwell.com)

**Download My Eliwell APP!**



Und Sie finden in Echtzeit  
alle Informationen zu Eliwell  
Produkten für Gewerbekälte  
Systeme.

# D Controls

## Einstellbarer Temperatur- und Druckregler

### D16T - Temperaturregler

		TEMPERATURBEREICH			
		-20...+15 °C -4...+59 °F	-10...+25 °C +14...+77 °F	-40...-5 °C -40...+23 °F	+5...+40 °C +41...+104 °F
FUHLERTYP	GERADE KAPILLARE	R automatisch D einstellbar L 2-3-6-12 m		R automatisch D einstellbar L 2 m	—
		R automatisch D fest L 2-3-6-12 m	R automatisch D einstellbar L 2-3 m	R automatisch D einstellbar L 2 m	
		R anleitung D fest L 2-3-6-12 m			
	GEWENDELTES ELEMENT	R automatisch D einstellbar L 2 m	R automatisch D einstellbar L 2 m	R automatisch D einstellbar L 2 m	—
	R anleitung D fest L 2 m				
	KUGEL	R automatisch D einstellbar L 2 m	R automatisch D einstellbar L 2 m	—	R automatisch D einstellbar L 2 m
	KÄFIG	R automatisch D einstellbar	R automatisch D einstellbar	—	R automatisch D einstellbar
		R anleitung D fest	R anleitung D fest		R anleitung D einstellbar

R = Reset D = Differenzial L = Fühlerlänge

### D16P - Einfachdruckregler

		DRUCKBEREICH			
		LP -0,3...7 bar -0,4...100 psi	HP 7...31 bar 100...450 psi	HP 10...45 bar 145...650 psi	FAN 7...20 bar 100...290 psi
ANSCHLUSS	7/16-20 AUENGEWINDE	R automatisch D einstellbar	R automatisch D einstellbar	R automatisch D einstellbar	R automatisch D einstellbar
		R anleitung D fest	R anleitung D fest	R anleitung D fest	
	KAPILLARE UND ÜBERWURFMÜTTER 7/16	R automatisch D einstellbar	R automatisch D einstellbar	—	R automatisch D einstellbar
		R anleitung D fest	R anleitung D fest		

R = Reset D = Differenzial

### D17P - Doppeldruckregler

		DRUCKBEREICH			
		LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi	HP 7...31 bar HP 100...450 psi	LP -0,3...7 bar LP -0,4...100 psi	HP 10...45 bar HP 145...650 psi
ANSCHLUSS	7/16-20 AUENGEWINDE	R automatisch D einstellbar	R automatisch D fest	R automatisch D einstellbar	R automatisch D fest
		R automatisch D einstellbar	R anleitung D fest		
		R anleitung D fest	R anleitung D fest	R anleitung D fest	R anleitung D fest
	KAPILLARE UND ÜBERWURFMÜTTER 7/16	R automatisch D einstellbar	R automatisch D fest	—	—
		R automatisch D einstellbar	R anleitung D fest		
		R anleitung D fest	R anleitung D fest		

R = Reset D = Differenzial

### Zubehör



CT123408 • TDS D CONTROLS • DE • Ausgabe.12/18 © Eliwell Controls s.r.l. 2018 - Alle Rechte vorbehalten

### ITALIEN - Hauptsitz

Eliwell Controls srl  
Via dell'Industria, 15 Z.I. Paludi  
32016 Alpagò (BL) - ITALIEN  
Ruf +39 0437 986 111  
Fax +39 0437 989 066

Folgen Sie uns auf  

Vetrieb  
Ruf +39 0437 986 100 (Italien)  
Ruf +39 0437 986 200 (andere Länder)  
E-M saleseliwell@schneider-electric.com

Technischer Kundendienst  
Ruf +39 0437 986 300  
E-M techsuppliwell@schneider-electric.com

[www.eliwell.com](http://www.eliwell.com)

Download My Eliwell APP!



Und Sie finden in Echtzeit alle Informationen zu Eliwell Produkten für Gewerbekälte Systeme.