




EWNext Performance


✧ Следующее поколение контроллеров для холодильного оборудования ✧





 Управление индикаторами

 Управление электронными вентиляторами

 Модулируемая разморозка

 Совместимость с "Облачным" решением TelevisAir

 Управление компрессорами с регулировкой скорости

 Натуральные и Новые хладагенты

Life Is On

eliwell
by Schneider Electric

EWNNext Performance

✧ Подключается к "Облачному" решению TelevisAir ✧



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Геолокация холодильника



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Запись данных и их анализ



ОПТИМИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Аварийное оповещение



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Легкий ввод в работу и выгрузка данных
через Eliwell AIR app



узнать больше
о TelevisAir

EWNext Performance

✧ Диапазон применений ✧



EWNnext Performance

✧ Новый дизайн предлагает Вам больше ✧

БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ И ЦИФРЫ

6 СЕНСОРНЫХ КНОПОК
И 11 ИКОНОК

ВСТРОЕННАЯ
ПРОКЛАДКА IP65

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



РАЗРАБОТАН И
ПРОИЗВЕДЕН В ИТАЛИИ



МОДУЛИРУЕМАЯ
РАЗМОРОЗКА

EWNNext Performance

✧ Выберите Вашу модель ✧

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ВХОДЫ	ВЫХОДЫ	РАЗЪЕМЫ	ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ					
					ЗУММЕР	VSC	LVD	RTC	AIR	IDNEXT ПОДКЛЮЧЕНИЕ
EWNNext 961 P	230 В~ или 115 В~	1 x NTC 1 x DI	1x 2 л.с. 2-контактное (SPST)	Винтовые фиксированные или съемные	✓		✓ **		✓ **	✓
EWNNext 971 P	230 В~ или 115 В~	2 x NTC 1 x DI 1 x DI на TTL	1x 2 л.с. двухконтактное (SPST) 1x 8A перекидное (SPDT)	Винтовые фиксированные или съемные	✓ *		✓ **		✓ **	✓
EWNNext 974 P	230 В~ или 115 В~	2 x NTC 1 x DI 1 x DI на TTL	1x 2 л.с. двухконтактное (SPST) 1x 8A перекидное (SPDT) 1x 5A 2-контактное (SPST)	Винтовые фиксированные или съемные	✓ *		✓ **	✓	✓ **	✓
EWNNext 978 P	230 В~ или 115 В~	2 x NTC 1 x DI 1 x DI на TTL	1x 1,5 л.с. двухконтактное (SPST) 1x 8A перекидное (SPDT) 2x 5A 2-контактное (SPST)	Винтовые фиксированные или съемные	✓ *			✓	✓	✓
	Импульсный (SMPS) 100-240 В~	2 x NTC 1 x DI 1 x DI на TTL	1x регулировка скорости 2x 1,5 л.с. 2-контактное (SPST)*** 1x 5A 2-контактное (SPST)	Винтовые фиксированные или съемные	✓ *	✓		✓	✓	✓
EWNNext 971 P dispenser	230 В~ или 115 В~	1 x NTC 2 x датчика Льда 1 x DI на TTL	1x 2 л.с. двухконтактное (SPST) 1x 8A перекидное (SPDT)	Винтовые фиксированные или съемные				✓	✓	

* если зуммера нет, то цифровой вход DI может настраиваться как дополнительный датчик

** модели с контролем напряжения (LVD) не совместимы с "облачным" решением (AIR)

*** применимы для светодиодного освещения и вентиляторов типа ECM



EWNext Performance

✧ Следующее поколение контроллеров для холодильного оборудования ✧



Узнать больше: www.eliwell.com/ewnext

